

NÚMERO: 153091

Padrão: DQO 10000 mg/L (ppm)
Código Produto: SQ33009
Data de Expedição: 11/2024
Densidade (20 °C): 1,0021 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F24J0986K
Validade: 12 meses
Matriz: Água

Valor Certificado: 10000 mg/L +/- 60 mg/L

1 – Informações

Este padrão consiste de uma solução preparada a partir da dissolução do hidrogenofalato de potássio ($\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$) com pureza 99,9% em água tipo I (>18 M Ω .cm). É destinado principalmente ao uso em análises de Demanda Química de Oxigênio (DQO) por método colorimétrico ou titulométrico. O Hidrogenofalato de Potássio tem um valor teórico de DQO de 1,176 mg O₂/mg, sendo que esta solução apresenta concentração de 8503 mg/L.

2 – Incertezas

A incerteza calculada é dada pela seguinte expressão: $U = (2 u_c)$

Onde u_c é a incerteza combinada calculada de acordo com o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, ISBN 85-07-00251-X, 3ª Ed. INMETRO (2003) e incorpora as incertezas do padrão NIST utilizado na rastreabilidade. O valor de U reportado corresponde a duas vezes o desvio padrão das incertezas combinadas, associadas a fatores gravimétricos, volumétricos e pureza do sal utilizado.

3 – Rastreabilidade

Este padrão é rastreado gravimetricamente e volumetricamente a Rede Brasileira de Calibração (RBC), sendo sua concentração verificada pela utilização de padrão secundário ou primário diretamente rastreado ao NIST através da utilização de métodos titulométricos, gravimétricos ou qualquer outro que permita a sua comparação. A concentração de hidrogenofalato de potássio nesta solução foi analisada por titulação com NaOH padronizado com o SRM 84L NIST.

4 – Utilização

Recomenda-se que todas as diluições deste padrão sejam feitas com água Tipo I, utilizando-se balanças, pipetas ou vidrarias calibradas. A conversão de unidade mg/L para mg/g é obtida pela fórmula $C/(d \times 1000)$, onde C = Concentração em mg/L e d = densidade em g/mL.

A perda de água por transpiração pela parede do frasco é de aproximadamente 0,2% por ano, se mantido fechado e armazenado em condições de temperatura ambiente.

Atenção! Armazenar refrigerado a 8°C +/- 4°C para melhor conservação do padrão e evitar crescimento microbológico.

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

5 – Aprovação

Data de aprovação: 11/2024

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região

Samara Minussi Rodrigues

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

Nilton P. A. Granado